



VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH

DoP 08-035-17

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Geotextília DB EXTRA 200
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Geotextília pre použitie pozemných komunikácií a iných dopravných plôch, železnice zemné stavby základy, oporné konštrukcie, odvodňovacie systémy, systémy protieróznej ochrany, nádrže a hrádze, kanály, skládky tuhého odpadu a skládky kvapalného odpadu Predpokladané použitie: F,S
3	Výrobca:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	System (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	System 2+
5	Harmonizovaná norma:	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN13252:2016; EN13253:2016; EN13254:2016; EN 13255:2016; EN13257:2016; EN 13265:2016
6	Notifikovaný (-é) subjekt (-y):	Notified body no. 1071 SINTEF Building and Instructure P.O.Box 124 Blindern – NO - 0314 Oslo Oznámený subjekt pre osvedčenie riadenia výroby č. 1071 vykonal počiatočnú inšpekciu riadenia výroby vo výrobnom závode, vykonáva priebežný dohľad, posúdenie a hodnotenie riadenia výroby a vydal osvedčenie o zhode riadenia výroby. Číslo certifikátu: 1071– CPR – 1846

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 08-035-17

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

7 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):

Podstatné vlastnosti	Parameter	Tolerancia	Harmonizovaná technická špecifikácia
Plošná hmotnosť	200 g/m ²	± 10%	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016
Ťahová pevnosť [kN/m] - Priechy smer MD - Pozdĺžny smer CMD	5 kN/m 5 kN/m	-1,5 -1,5	
Ťažnosť pri pretrhnutí [%] - Priechy smer MD - Pozdĺžny smer CMD	60 % 70 %	-11 / +18 -17 / +15	
Priepustnosť vody kolmo na rovinu	0,08 m/sec	-0,02	
Odolnosť proti dynamickému prerazeniu (skúška padajúcim kužeľom)	40 mm	+12	
Odolnosť proti statickému prerazeniu	750 N	-225	
Charakteristická veľkosť otvorov	90 µm	±27	
Trvanlivosť	Materiál musí byť zakrytý v deň inštalácie. Predpokladá sa trvanlivosť minimálne 5 rokov v prírodných zeminách s 4 < pH < 9 a teplotou zeminy < 25 °C.		
Nebezpečné látky	Menej ako vyžadujú národné predpisy v členských štátoch EÚ		

8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Príslušná technická dokumentácia 8 - 035
---	--	--

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu:

Podpísal za a v mene výrobcu

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalne dňa 19.09.2017



 **Den Braven** ⁻²⁸⁻
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072