



## SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: 05\_2015

príloha č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1	Druhový a obchodný názov výrobku:	<b>Strešné hydroizolačné náterové látky DenBit na opravy</b>
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:	Asfaltový penetračný lak DenBit BR-ALP, asfaltový penetračný lak DenBit ALP 300, asfaltový izolačný lak DenBit DK-ATN, gumoasfaltová penetrácia DenBit DISPER AS, bitúmenová penetrácia DenBit DISPER A, gumoasfaltová hydroizolácia DenBit DISPER DN, asfaltová opravná stierka DenBit U, reflexný ochranný náter Reflex ALU, strešný bitúmenový tmel DenBit AQUA STOP
3	Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):	netýka sa
4	SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:	SK TP – 15/0033
5	Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:	Strešné hydroizolačné náterové látka DenBit na opravy strešných krytín.
6	Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:	Den Braven SK s.r.o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
7	Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený :	netýka sa
8	Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č:	III a IV (reakcia na oheň)
9	Označenie SK certifikátu (ov) a dátum (y) vydania, ak bol (i) vydaný(e) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:	netýka sa

### 10 Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Reakcia na oheň	Trieda F	Bez skúšania STN EN 13501-1+A1:2010	
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z.	Karta bezpečnostných údajov	
Vodotesnosť (tlak 0,8 MPa / 72 h)	Bez priesaku	Protokol č. A 020-022545 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 07.09.2009 Protokol č. A 020-022548 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 29.10.2009	1
Prídržnosť k podkladu -betón, drevo, plech, asfaltový pás	≥ 0,4 MPa	Protokol č. A 020-022545 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 07.09.2009 Protokol č. A 020-022548 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 29.10.2009	1
Pevnosť v ťahu	≥ 0,15 MPa	Protokol č. A 020-022545 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 07.09.2009 Protokol č. A 020-022548 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 29.10.2009	1
Pomerne predĺženie	≥ 4 %	Protokol č. A 020-022545 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 07.09.2009 Protokol č. A 020-022548 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 29.10.2009	1
Nasiakavosť (24 h)	≤ 7 %	Protokol č. A 020-022545 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 07.09.2009 Protokol č. A 020-022548 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 29.10.2009	1
Odolnosť proti vysokým teplotám	Pevnosť v ťahu po 25 cykloch striedania teplôt ≥ 1,4 MPa Pomerne predĺženie po 25 cykloch striedania teplôt ≥ 9 %	Protokol č. A 020-022548 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 29.10.2009	1
Mrazuvzdornosť	Pevnosť v ťahu po 15 zmrazovacích cykloch ≥ 1 MPa Pomerne predĺženie po 15 zmrazovacích cykloch ≥ 5 %	Protokol č. A 020-022548 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 29.10.2009	1
Difúzia vodných pár	Priepustnosť vodnej pary ≥ 25 g/m <sup>2</sup> za 24 h Ekvivalentná difúzna hrúbka ≤ 0,75 m	Protokol č. A 020-022548 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 29.10.2009	1
Odolnosť proti UV žiareniu pre expozíciu 1 000 hodín	Stupeň zmeny vzhľadu 0(SO) bez zmeny Stupeň výskytu pľuzgierov 0(SO) bez	Protokol o skúške č. T 211/217-1. Vydal SYNPO, akciová spoločnosť Pardubice dňa 14.10.2009	2

### stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



# Den Braven SK s.r.o.


	zmeny Stupeň výskytu prasklín 0(SO) bez zmeny Stupeň odlupovania 0(SO) bez zmeny		
Plošná hmotnosť	3,0 kg/m <sup>2</sup> ± 0,5 kg/ m <sup>2</sup> (pre hrúbku fólie 2,4 mm)	Protokol č. A 020-022545 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 07.09.2009 Protokol č. A 020-022548 o skúške. Vydal TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice dňa 29.10.2009	1

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Vydalo TZÚS, pobočka 0200 České Budějovice, Česká republika
2	Vydal SYNPO, akciová spoločnosť Pardubice dňa 14.10.2009
11	Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12	Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamila Raganová  
Výkonná riaditeľka

V Bratislave dňa 28.05.2015



*stavebná chémia profesionálov*

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1,  
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk